



Corabit STRASSENTECHNIK

Werte nachhaltig schützen.

ORIGINAL
kebu®

Corabit KK Fugenband

Das **Corabit KK Fugenband** ist ein kaltklebendes, co-extrudiertes Fugenband auf Bitumenbasis mit einer synthetischen Klebeschicht, das speziell für den Straßenbau entwickelt wurde. Es ist entsprechend den Vorgaben geprüft und erfüllt die Anforderungen der TL Fug-StB 24.



Corabit Fugenband

Das **Corabit Fugenband** ist ein anschmelzbares Fugenband für den Straßenbau. Es ist entsprechend den Vorgaben geprüft und erfüllt die Anforderungen der TL Fug-StB 24.



Corabit KK Winkelband

Das **Corabit KK Winkelband** ist ein kaltklebendes Fugenband auf Bitumenbasis mit synthetischer Klebeschicht und einem speziell überstehenden Profil. Dieses gewährleistet eine exakte Platzierung auf der geschnittenen Flanke. Es erfüllt die Anforderungen der TL Fug-StB 24.



Corabit Rissband

Das kaltklebende **Corabit Rissband** eignet sich zur schnellen Sanierung von Rissen im Straßenbelag. Der synthetische Kleber gewährleistet auch bei hoher Belastung in Verbindung mit dem **Corabit VG Voranstrich** eine zuverlässige Haftung. Nach der Applikation muss das Rissband in den Riss eingewalzt oder eingestampft werden. Die Rissbreite darf 5 mm nicht überschreiten.





Corabit BN 1,1 und BN 1,2 und N1 Fugenvergussmassen

Die **Corabit Fugenvergussmassen BN 1,1, BN 1,2 und N1** kommen bei Fugen in Betondecken, bituminösen Belägen sowie zwischen Asphalt, Beton, Pflaster und Bordsteinen ohne besondere chemische Beanspruchung zum Einsatz. Sie sind für Fugenspaltbreitenänderungen von bis zu 25 % (BN 1,1 und BN 1,2) bzw. bis zu 35 % (N1) geeignet und wurden gemäß TL Fug-StB 24 geprüft.



Corabit R Rissmasse

Corabit R ist eine polymermodifizierte, bitumenhaltige Rissmasse zur Sanierung von Rissen (auch Oversealbanding) in Asphalt- und Betonbelägen sowie bei ausgemagerten Fahrbahnbelägen. Es ist entsprechend den Vorgaben geprüft und erfüllt die Anforderungen der TL Fug-StB 24. Die behandelten Flächen sind unmittelbar nach dem Erkalten der Masse wieder befahrbar.



Corabit P Pflastervergussmasse

Corabit P Pflastervergussmasse wird zur Verfüugung von Straßenpflaster eingesetzt, z. B. bei Kopfsteinpflaster, Kleinpflaster oder ähnlichen Belägen.



Corabit S Schienenfugenmasse ES Elastische Schienenfugenmasse

Die **Corabit S Schienenfugenmassen** sind bitumenhaltige Vergussmassen für Fugen zwischen Schienen und angrenzenden Belägen wie Pflaster, Asphalt oder Beton ohne besondere chemische Beanspruchung. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und Tausalzen in die Schienenfuge.





Corabit Rand PmB Randversiegelungsmasse

Corabit Rand PmB kommt speziell bei der Versiegelung bzw. Abdichtung von Fahrbahnrandern zum Einsatz. Die Randversiegelungsmasse verhindert, dass seitlich eintretendes Wasser in den Asphaltstraßenkörper gelangt und dort Schäden verursacht.



Corabit Straßenbaubitumen 160/220 und 70/100

Die **Corabit Straßenbaubitumen 160/220** und **70/100** sind universell einsetzbare, spritzfähige Heißvergussmassen für den Straßenbau. Ein typisches Einsatzgebiet ist die Versiegelung des Fahrbahnrandes gemäß ZTV Asphalt-StB.



Corabit Haftkleber C40B5-S

Der **Corabit Haftkleber C40B5-S** ist eine lösemittelhaltige, kationische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen. Er wird zur Verklebung von Asphaltschichten, sowie zum Anspritzen von Arbeits- und Längsnähten im bituminösen Straßenbau eingesetzt.



Haftkleberspritze

Die **Haftkleberspritze** ist ein druckluftbetriebenes Gerät zur einfachen, gleichmäßigen und großflächigen Verarbeitung vom **Corabit Haftkleber C40B5-S**. Dank der großen Einfüllöffnung ist ein schnelles und sauberes Befüllen möglich. Der 24-Liter-Behälter bietet einen Nutzinhalt von 18 Litern. Das integrierte Manometer sorgt für eine kontrollierte Anwendung.



Corabit Voranstriche

Die **Corabit Voranstriche** dienen als haftvermittelnde Grundierungen für bitumenhaltige Fugenbänder und Vergussmassen im Bereich der Fugenflanken. Für anschmelzbare Fugenbänder ist der **Corabit FB Voranstrich** optimiert, für kaltklebende Fugenbänder und Vergussmassen empfiehlt sich der **Corabit VG Voranstrich**. Beide Voranstriche sind jetzt auch in der praktischen Sprühdose erhältlich.



Corabit Armierungsbahn

Corabit Armierungsbahn ist eine selbstklebende, direkt befahrbare und rissüberbrückende Polymerbitumenbahn. Die abgestimmte Schmelzviskosität sorgt für eine sichere und dauerhafte Verklebung auf Asphaltsschichten. Das oberseitig aufgebraachte PP-Vlies ermöglicht ein sofortiges Befahren der verlegten Bahn.



Kebuflex BR2 Brückenbahn

Als Abdichtungslage unter Gussasphalt wird die **Kebuflex BR2** hauptsächlich bei Brückenbauwerken und Parkdecks oder im Bereich der DIN 18532 eingesetzt. Bei Brückensanierungen wird die **Kebuflex BR2** im System vollflächig mit einem Epoxidharz als Grundierung bzw. Versiegelung aufgebracht. Als Alternative für die Brückenabdichtung kann die **Hansa-Schweißbahn 1.4401** verwendet werden.



Corabit Nahtkleber K

Der **Corabit Nahtkleber K** ist eine kaltverarbeitbare, bitumenhaltige, polymermodifizierte Masse zur dauerhaften Verbindung von Nähten und Anschlüssen beim Einbau von Asphaltmischgut und Gußasphalt.





Corabit REP Reparaturasphalt

Der **Corabit REP Reparaturasphalt** wird kalt eingebaut zur Beseitigung von Schäden auf Asphaltdecken, zur Behandlung von Einbaunähten, Nachbearbeitung von Fertigerriefen sowie zur Ausbesserung von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern.



IHRE TECHNISCHEN ANSPRECHPARTNER:

Arndt Drees	Telefon +49 209 9615-163	Mobil: +49 171 2754481	E-Mail: a.drees@kebu.de
Christian Hölscher	Telefon +49 209 9615-164	Mobil: +49 171 5628546	E-Mail: c.hoelscher@kebu.de
Dieter Nortmann	Telefon +49 209 9615-162	Mobil: +49 171 2757370	E-Mail: d.nortmann@kebu.de
Micha Schönheim		Mobil: +49 160 97377429	E-Mail: m.schoenheim@kebu.de
Andreas Wagner		Mobil: +49 171 3187482	E-Mail: a.wagner@kebu.de
Kebu Pulsnitz	Telefon +49 35955 44900		E-Mail: info@kebu-pulsnitz.de