

»Zink-O-Rinn«

Produktbeschreibung

Orig. kebu Zink-O-Rinn ist ein lösemittelhaltiger physikalisch trocknender Korrosionsschutzanstrich auf der Basis von PVC-Copolymerisat.

Einsatzbereich

Orig. kebu Zink-O-Rinn eignet sich als Korrosionsschutzanstrich für Dachrinnen und andere Bauteile aus Zink, verzinktem Stahlblech, Stahl, Kupfer, Aluminium und sonstige „Nichteisenmetalle“. Auch der Einsatz auf Hart-PVC ist möglich.



Der Anstrich kann unabhängig vom Farbton nur mit **Orig. kebu Zink-O-Rinn** überstrichen werden.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein. Altanstriche aus **Orig. kebu Zink-O-Rinn** können überstrichen werden, alle anderen müssen restlos entfernt werden.

Vor dem Aufbringen von **Orig. kebu Zink-O-Rinn** empfehlen wir, die Fläche mit dem Zink-O-Rinn-Verdünner zu reinigen.

Nach dem Ablüften kann der Anstrich mit dem Pinsel, der Rolle oder dem Spritzgerät erfolgen.

Ein einmaliger geschlossener Farbauftrag bietet bereits Schutz. Eine mehrlagige Beschichtung erhöht den Korrosionsschutz wesentlich. Zwischen den Arbeitsgängen muss dann eine Trockenzeit von ca. 6 Stunden eingehalten werden.

Bei Einsatz in geschlossenen Räumen ist für eine gute Belüftung zu sorgen.

Lagerung

Das Produkt kann original verschlossen kühl und trocken 24 Monate gelagert werden.

Entsorgung

Produktreste können gemäß der europäischen Abfallverzeichnisse unter der Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11 „Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten“ entsorgt werden. Ungereinigte Verpackungen sind vollständig zu entleeren und gemäß den örtlich behördlichen Vorschriften folgend zu entsorgen.



Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Fabrik für Korrosionsschutz u. Abdichtung seit 1933
Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt • Postf. 61 80, D-45684 Herten
Telefon: +49 209 9615-0 • Telefax: +49 209 9615-190
Internet: www.kebu.de • E-Mail: info@kebu.de

**Ke bu Rohrschutz-
und Abdichtungsgesellschaft mbH**
Kamenzer Straße 6, D-01896 Pulsnitz
Tel.: +49 35955 44900 • Fax: +49 35955 45953
www.kebu-pulsnitz.de • info@kebu-pulsnitz.de

»Zink-O-Rinn«

Farben:	Lichtgrau (RAL 7035 angeglichen) Nussbraun (RAL 8011 angeglichen) Anthrazitgrau (RAL 7016 angeglichen)
Gebindegrößen:	0,85 Liter (1 kg) / 2,5 Liter (3 kg) / 5 Liter (6 kg)
Materialverbrauch:	0,12 - 0,15 kg / m ² bei ca. 50 µm Trockenschichtdicke
Trockenzeiten:	staubtrocken nach ca. 2 Stunden überstreichbar nach ca. 6 Stunden
Festkörpergehalt:	54%
Lösemittelgehalt:	46%
Verdünnung / Reinigung der Arbeitsmittel:	Zink-O-Rinn-Verdünner

Angaben zum sicheren Umgang

Gefahrenhinweise:	Entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Augen und die Haut.
Sicherheitsratschläge:	Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.