

# Kebu-Band „KF-Spezial“ PRODUKTDATENBLATT

- Gute Haftung
- Leichte Verarbeitung
- Alterungsbeständig
- Korrosionsfest
- Mehrschichtig



Das **Kebu-Band „KF-Spezial“** ist ein kaltverarbeitbares Korrosionsschutz-Band aus modifizierten Petrolaten, guter Klebkraft, Elastizität sowie erhöhtem Erweichungspunkt. Die kaschierte **PE-Folie** hat eine hohe Diffusionsdichte und verhindert eine Ausspülung der plastischen Masse infolge wechselnden Grundwassers.

**Kebu-Band „KF-Spezial“** ist ein kaltverarbeitbares Korrosionsschutzband auf Basis von technischer Vaseline mit Chemiefaser-Gewebe und einer Kunststofffolienabdeckung. Es ist dauerplastisch und leicht von Hand zu verarbeiten.

Beim Wickeln muss eine spiralenförmige Überlappung gegeben sein. Nach der Wicklung ist die Außenseite des Bandes mit der Handfläche anzudrücken und zu glätten. Alle Überlappungen und Enden müssen dicht geschlossen sein. Für den mechanischen Schutz ist eine Außenlage **Kebulen-PE Folie 0,25** oder eine **Kebulen-PE Folie 0,40 zu empfehlen**.

## Lieferform

	Rollenlänge [m]	Rollenbreite [mm]	Rollen im Karton [-]
Kebu-Band „KF-Spezial“	10	50	24
		100	12
		150	8
		200	8

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Typischer Wert
Gesamtdicke	mm	≈ 1,2
Flächengewicht	kg/m <sup>2</sup>	1,1
Zugfestigkeit – Längs	N	≥160
Zugfestigkeit – Quer	N	≥10
Reißdehnung – Längs	%	≥ 10
Reißdehnung - Quer	%	≥ 45
Erstarrungspunkt	°C	60 - 70
Konuspenetration	1/10 mm	50 - 65
Beständigkeit gegen Salze, Säuren, Laugen	-	Sehr gut

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

-- Rev.00.17\_07.2024 --