

# Kebu<sup>®</sup>-Band

## Beschreibung

Das **Kebu<sup>®</sup>-Band** ist ein kaltverarbeitbares Korrosionsschutz-Band. Es besteht aus technischer Vaseline mit mineralischen Füllstoffen und einem synthetischen Träger. Ein Voranstrich ist nicht erforderlich. Es ist für Dauerbetriebstemperaturen bis 30 °C einsetzbar.

Das **Kebu<sup>®</sup>-Band** ist nur eingeschränkt für die Anwendung bei erdverlegten Rohrleitungen geeignet, da es **nicht** die Anforderungen der DIN EN 12068 und DIN 30672 erfüllt.

## Produktdaten

Eigenschaften	Einheit	Wert
Banddicke	mm	ca. 1,2
Erstarrungspunkt	°C	ca. 60 - 70
Konuspenetration	1/10 mm	ca. 50 - 65
Gewicht der Trägereinlage	g/m <sup>2</sup>	ca. 80

## Verarbeitungshinweis

**Kebu<sup>®</sup>-Band** spiralförmig mit Überlappung wickeln. Nach der Wicklung ist die Außenseite des Bandes mit der Handfläche anzudrücken und zu glätten. Alle Überlappungen und Enden müssen dicht geschlossen sein.

## Lieferform

Rollenbreite [cm]	Rollenlänge [m]
5	10
10	10
15	10
20	10

Sonderlängen und -breiten auf Anfrage